

Öppnknapp Exxact

EXXACT PRIMO – ETT PRIMA VAL

Exxact Primo har en funktionell, lätt rundad ramdesign och finns i vitt, metallic och antracit.



Prisbelönad design

Exxact-serien har vunnit Red Dot Design Award 2011 för sin höga designkvalitet.

Förutom ramarnas utformning och de olika möjligheterna att välja färg på fronter och ramar finns en funktion med dekorbelysning som kan läggas till för att skapa en mysig miljö.

Designen passar i de flesta miljöer men möjligheterna är obegränsade. Primo 1-, 2- och 3-facksramar samt ramen för 2-vägsuttag kan enkelt förvandlas till Exxact Design, det är bara att snäppa av fronten och byta till den transparenta Designfronten. Exxact har flera olika designval och mer än 250 funktioner som förbättrar komforten och gör det bästa möjliga av energiförbrukningen. Sist men inte minst är produkterna lätta att installera, gjorda för att integrera ström, IT och tillräckligt antal uttag i varje installation, en naturlig fiende till både grenuttag och tråkig design.

Primo-ramarna kan också uppgraderas med Exxact Solid utbytbara fronter i borstat stål. Att byta front är smidigt och säkert eftersom man inte kommer i kontakt med några strömförande delar.

Vipptryckknapp 16A, snabbanslutning (Strömställare med impuls funktion). För infällt IP20 montage i apparatdosa c/c 60 eller utvändigt i utanpåliggande dosa 21 mm. Levereras utan klor. Kompletterat med ram, utbytbar front.

Teknisk specifikation

Exxakt Infälld



Huvuddata för referensprodukt

Artikelnummer	C17369-O003
Produkttyp	Strömställare
Funktion	Trapp/1-pol (6/1)
Montage	Infällt
Färg	Vit RAL 9003 (~ NCS 0500-N)

Tekniska data

Märkström	16AX
Märkspänning	250 V~
Anslutningar	Skruv - Pozidrive 1 (+/-)
Överkopplingsklämmor	2 st
Tvärsnittsarea för kabel	1x1.5 mm ² till 2x2.5 mm ² EK- och FK-ledare
Lampa	Kan förses med röd LED indikeringslampa (0.5 mA)
Material	Termoplast - ABS
Längd	87 mm
Bredd	87 mm
Höjd	18 mm
Inbyggnadsdjup	15 mm

Standarder och klassning

Standarder	EN60669-1
Certifiering	S, N, FI, CE
Kapslingsklass	IP44 (IP20 med synliga delar borttagna)

Övrigt

Ytterligare information	Möjlighet till skruvfastsättning av vipa
-------------------------	--

Monteringsanvisning

